

Hitsattavat sokkelikaistat

Hitsattavat sokkelikaistat ovat kumibitumikermejä joissa on polyesterihuopa tukikerroksena.

Käyttökohteet

Hitsattavia sokkelikaistoja käytetään etupäässä anturoissa pitämään ulkopuolinen kosteus poissa betonirakenteista sekä anturan ja patolevyn liityntäkohdan eristykseen.

Asennustavat

Vakiomittaiset **hitsattavat sokkelikaistat** ovat 30 ja 50 cm leveät ja 8 tai 10 metriä pitkiä. Sokkelikaistat on tarkoitettu anturaeristykseen.

Mikäli anturan ja sokkelin liittymärakenteissa on käytetty kevytsorabetoniharkkoja tulee harkkopinta slammata.

Hitsattava sokkelikaista vaatii primeriksi **Mataki - bitumiliuoksen BIL 20/85**, kulutus n. 0,4 ltr/m². Kuivumisaika 2-3 tuntia +20 °C. Työvälineet voi puhdistaa lakkabensiinillä. Mikäli on mahdollista, että sokkeliin kohdistuu vedenpainetta, ota yhteys lähimpään valtuutettuun asennusliikkeeseemme saadaksesi tarkempia neuvoja.

Tulityöt

Sekä bitumin kuumennus että kermin kiinnittäminen hitsaamalla ovat tulitöitä, joissa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.