

1. **Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**
Kerabit 700 UB
2. **Tuotteen tunniste:**
50109401
3. **Aiottu käyttötarkoitus:**
Epäjatkuvien katteiden aluskate
4. **Valmistaja:**
Kerabit, PL 22, SE-26321 Höganäs
Puhelin: 042-400 10 10
Sähköposti: info@kerabit.se
6. **AVCP-menettely:**
AVCP 3
7. **Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**
EN 13859-1 2010
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402) on suorittanut tarpeelliset tyyppitestaukset ja varmistaa, että tuote täyttää standardin edellyttämät ominaisuudet.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yksikkö	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	-	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Kestää, W1	-	
Vetolujuus pituussuuntaan	680, ± 140	N/50 mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	410, ± 80	N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	42, ± 8	%	
Venymä poikkisuuntaan	55, ±11	%	
Naulanvarren repäisylujuus			
- pituussuuntaan	210, ± 40	N	
- poikkisuuntaan	240, ± 50	N	
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Kestää, W1		
Vetolujuus	NPD		
Venymä	NPD		
Kylmätaivutettavuus	≤ -20	°C	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita ¹⁾	-	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritely)			

1) Tuote ei sisällä vaarallisia aineita Ruotsin lainsäädännön mukaan

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Höganäs 2013-06-05



Catharina Svenningsson
Kehitysohjaaja