

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:**

Kerabit 700 UB

**2. Tuotteen tunnistus:**

50109401

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Epäjatkuvien katteiden aluskate

**4. Valmistaja:**

Kerabit, PL 22, SE-26321 Höganäs

Puhelin: 042-400 10 10

Sähköposti: info@kerabit.se

**6. AVCP-menettely:**

AVCP 3

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

EN 13859-1 2010

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402) on suorittanut tarpeelliset tyyppitestaukset ja varmistaa, että tuote täyttää standardin edellyttämät ominaisuudet.

**9. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yksikkö	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	-	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Kestää, W1	-	
Vetolujuus pituussuuntaan	680, ± 140	N/50 mm	
Vetolujuus poikkisuuntaan	410, ± 80	N/50 mm	
Venymä pituussuuntaan	42, ± 8	%	
Venymä poikkisuuntaan	55, ±11	%	
Naulanvarren repäisylujuus			
- pituussuuntaan	210, ± 40	N	
- poikkisuuntaan	240, ± 50	N	
Vanhennettuna			
Vesitiiveys	Kestää, W1		
Vetolujuus	NPD		
Venymä	NPD		
Kylmätaivutettavuus	≤ -20	°C	
Vaarallisia aineita	Ei vaarallisia aineita <sup>1)</sup>	-	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritely)			

1) Tuote ei sisällä vaarallisia aineita Ruotsin lainsäädännön mukaan

**10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:**

Höganäs 2013-06-05



 Catharina Svenningsson  
 Kehitysohjaaja