

## Mataki-Primer bitumiliuos BIL 20/85

Tuote on kylmänä siveltävä bitumiliuos, joka on tarkoitettu tiivistävien ja eristettävien pintojen esisivelyyn. **BIL 20/85** soveltuu hyvin eristettävien esisivelyyn käytettäessä **Mataki-Cold BIL 80/85**-bitumiliuosta varsinaiseen kosteuseristykseen.

### Käyttötarkoitus

Betoni-, rappaus- ja metallipintojen sekä huopa-, bitumiaaltolevy- ja peltikattojen esisivelyyn ennen varsinaista kosteuseristystä. Mm. TOP-kumibituminauhalla tiivistettävien betonisten kaukolämpöelementtien ja kaivonrenkaiden saumojen esisivelyyn tarttuvuuden lisäämiseksi.

### Käyttöohje

Puhdistusta siveltävä pinta pölystä, liasta ja irtoaineksesta harjaamalla. Levitä **BIL 20/85** harjalla, telalla, siveltimellä tai ruiskulla kuivalle pinnalle kertaalleen. Mitä kuivempi ja puhtaampi pinta, sitä parempi on tartunta-alusta. Täysin kuivunut **BIL 20/85** pinta on hyvä alusta **Mataki-Cold**-käsittelylle tai kuumabitumoinnille **Harkkobitumi BIP 95/35**.

### Yleistä

Kuivumisaika on 2 – 3 tuntia +20 °C  
Kulutus n. 0,4 l/m<sup>2</sup> pinnan huokoisuudesta riippuen.  
Työvälineet voi puhdistaa lakkabensiinillä.

### Varastointi

Kuivassa paikassa suojassa auringolta ja kuumuudelta.

### Ympäristönsuojelu

Tyhjä pakkaus ja kuivunut tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuoretta tuotetta sisältävä jäte on ongelmajätettä. Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

**HUOMAA: Ei saa sivellä kuumalle pinnalle, sekoittaa kuumaan bitumiin eikä heti sivelyn jälkeen tehdä kuumabitumisivelyä.**

**Ei saa käyttää sisätiloissa.**