

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 003.CPR.FI875

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:**

UNOTECH FI 875 P

**2. Tuotteen tunniste:**

Mitat	Väri	Tuotenumero
1 x 8 m	harmaa	15601
	punainen	15604
	musta	15614

**3. Aiottu käyttötarkoitus:**

Yksikerroskatteen hitsattava kermi

**4. Valmistaja:**

Nordic Waterproofing Oy  
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja  
P. 010 851 1000  
[www.kerabit.fi](http://www.kerabit.fi)

**6. AVCP- menettely:**

AVCP 2+

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:**

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehta-  
taan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehta-  
an sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPD-0742

**9. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B <sub>ROOF</sub> (t2)	EN 13707: 2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka E	
Vesitiiveys	500 kPa	
Vetolujuus pituussuuntaan	1200 N/50 mm, ± 250	
Vetolujuus poikkisuuntaan	1000 N/50 mm, ± 250	
Venymä	50 %, ±10	
Juurien tunkeuman esto	NPD	
Staattinen puhkaisulujuus	20 kg	
Dynaaminen puhkaisulujuus	1500 mm	
Naulanvarren repäisyjujuus	350 N, ± 50	
Kylmätaivutettavuus vanhennettuna		
- pinta	-15°C	
- pohja	-10 °C	
Lämmönkestävyys vanhennettuna	80°	
Kylmätaivutettavuus		
- pinta	- 20 °C	
- pohja	- 20 °C	
Vaarallisia aineita <sup>1)</sup>	Ei vaarallisia aineita	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

**10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:**

Lohja 3.10.2016



Pertti Nurmi  
kehitys- ja laatupäällikkö  
Nordic Waterproofing Oy