

Tiivistysmassa 5590

Silikonipohjainen tiivistysaine.
Sisältää vähän liuottimia.
Väri musta.

Käyttökohteet

Käytetään EPDM:n ja butyylin saumojen ja yksityiskohtien tiivistämiseen.
Voidaan käyttää myös EPDM- ja butyylin paikkamateriaalin liimaamiseen yksin tai yhdessä Kontaktiliima 5000:sen kanssa.

Asennus

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta.
Tiivistysliima levitetään silikonipistoolilla. Kuivumisaika n. 30 min ja täydellisen kiinnittymisen saavuttaa parissa vuorokaudessa.
Käyttölämpötila on +1°C - +30°C

Soveltuvat alustat ja pinnat

PVC, PE, alumiini, teräs, galvanoitu teräs, lasi, akryylilasi, EPDM, butyyli

Kulutus

n. 10-12m/patruuna.

Varastointi

+5°C - +25°C lämpötilassa.

Varastointiaika

12 kuukautta avaamattomassa patruunassa oikein varastoituna.

Tuotekoodit

45595590 Tiivistysmassa 5590 310ml/tuubi

Tekniset tiedot

Materiaali	Silicone
Väri	Musta
Syttymispiste	Ei sovellettavissa
Tiheys (20 °C)	1,25 g/m ³